

Bagostrap Vitesse



STRETCHEN

UMREIFEN

VERKLEBEN

SCHRUMPFEN

Der bewährte, schnelle und äusserst zuverlässige Umreifungsautomat für mittlere bis grosse Paketvolumen. Der Umreifungsautomat Bagostrap «Vitesse» besticht durch seine Zuverlässigkeit bei der täglichen Arbeit in der Produktion und Spedition. Die Bandspannung ist leicht einstellbar. Der Wechsel der Bandspulen erfolgt in wenigen Augenblicken. Der Bagostrap «Vitesse» ist mit einem automatischen Bändeinzugsystem ausgerüstet, welches das Band von der Spule in die Umreifungsmaschine einführt. Der Bediener legt ungefähr zehn Zentimeter Band in den Führungsschlitz ein. Nach Schliessen der Türe werden Bandkanal und Bandspeicher automatisch gefüllt.

Arbeitsweise: Das zu umreifende Packgut wird auf den Maschinentisch gelegt. Der Umreifungsvorgang kann nun per Fusspedal oder Knopfdruck ausgelöst werden. Der Bagostrap Vitesse besticht durch seine Schnelligkeit und geräuscharme Arbeitsweise.

Technische Daten

Mindestpaketgrösse (B x H)	100 x 30 mm
Stromanschluss	220 V, 50 Hz, 0,3 kW
Bandspannung	1 – 35 kg
Verschlusszeit	0,6 Sek.
Umreifungs-Zyklus	bis 50 Umreifungen/Min.
Umreifungsband	5 und 8 mm
Gewicht	160 kg
Rahmengrössen (B x H) / Abmessung (L x B x H)	5 mm > 650 x 500 mm / 830 x 620 x 1465 mm
	8 mm > 850 x 600 mm / 1090 x 630 x 1565 mm
Arbeitshöhe	870 bis 1020 mm

